

**Spülrandloses Wand-WC Comfort
82196.2**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	82196.2
Zulassung	EN 997, EN 33
Ausführung	Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 l-Spülung Sitzhöhe ca. 460 mm inkl. WC-Sitz (bei Steinschrauben-Montage auf 315 mm) mit offenen Befestigungsnischen
Gewicht	29,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 89695.0 WC-Sitz mit Deckel und Absenk-Automatik, Artikel-Nr. 89695.1 WC-Sitze sind zu Reinigungszwecken abnehmbar
Montagematerial inkl.	Befestigungsset M12 Laufen EasyFit system, Artikel-Nr. 89282.7 Wassereinlaufrohr, Artikel-Nr. 89325.7

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben M12 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 89281.6 M8, Artikel-Nr. 89281.8 Schallschutzset für EasyFit system, Artikel-Nr. 89269.5
Montage	nicht für Druckspüler zugelassen
Farben	siehe Farbtabelle

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L2T6A	Lief.Wand-WC LAUFEN PRO 5cm erhöht weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

