



PRISMA

AQUA

PRODUKTBILD



SERIE:
LIEFERANT:
MATCHCODE:
LIEFERANTEN ARTN.:
KURZBEZEICHNUNG:

Era
 Danfoss
 AQBHERAGDW / AQBHERAGDC
 PRIAGDW / PRIAGDC
 Alva Prisma Era Anschlussgarn. DF, ink.
 Thermostatkopf und Blende Weiß / Chrom

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Alva Prisma Era Anschlussgarnitur

Durchgangsform, für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlussstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur, inkl. thermostatisches Fühlerelement mit Schnappbefestigung gemäss DIN EN 215 und Kunststabeckung, eckig

Achsabstand: 50 mm

Druckstufe: PN 10

kvs-Wert: 0,55 m³/h

kv-Wert: 0,02-0,48 m³/h

Voreinstellung: 4,5

Ausführung: Durchgang

für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2

Anschluss Anlage: G 3/4

Ausführungen:

Weiß (RAL 9016):

AQBHERAGDW

Chrom:

AQBHERAGDC

MAßSKIZZE

