



PRISMA

AQUA

PRODUKTBILD



SERIE:
LIEFERANT:
MATCHCODE:
LIEFERANTEN ARTN.:
KURZBEZEICHNUNG:

Era
Struktur
AQBWERWDB++
4 m - I9124015 / 10 m - I9124016
Alva Prisma Era Wannendichtband 4m oder 10m mit
Schallschutzstreifen, für BW und BT

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Alva Prisma Era Wannendichtband

AQBWERWDB4: Länge 4 m
AQBWERWDB10: Länge 10 m

Selbstklebendes Wannendichtband als
zweite Dichtungsebene zur Silikonfuge - zur
Verhinderung von Wasserschäden beim Riss
der Silikonfuge.

Beidseitig vliesbeschichtetes hoch
elastisches Dichtband aus glattem NBR
Kautschuk mit einem 30 mm
selbstklebenden Butylstreifen.
Schallschutzstreifen 25 x 5 mm,
Butylrundschnur 8 mm für den Eckbereich
Für alle Badewannen und Brausetassen,
grau

MABSKIZZE



PRISMA

AQUA

Alle Vorteile des Wannendichtbandes
AQBWERDB++

Trockene Aussichten: Das Wannendichtband verhindert bei Silikonfugenriss Wasserschäden. Eintrittstellen für Feuchtigkeit werden somit sicher eingeschlossen und Bauwerksschäden verhindert. Neu ist das Schallschutzband, das eine Schallbrücke zwischen Bade und Brausewanne verhindert. Im Eckbereich sind Butylschnüre beigepackt, die für eine einfachere und sichere Montage sorgen.

Problemstellung bei Badewannen und Brausewanne: Silikonfugen verlieren mit der Zeit an Elastizität und bilden Haarrisse. Wand und Fliesenkleber saugen Feuchtigkeit an und verursachen Bauwerksschäden.

Lösung: Das Wannendichtband verhindert das anstehende Feuchtigkeit in die Wand abwandert. Es schließt die Feuchtigkeit ein und verhindert erhebliche Bauwerksschäden im Bad. Das elastische Wannendichtband ist somit eine versteckte zweite Dichtungsebene.

Schnelle, einfache und saubere Montage: Das Wannendichtband auf Wannen-Wand anliegenden Wannenrand montieren und ausrichten. Passt sich allen Badewannen und Brausetassen, ob eckig oder rund an. Es nimmt Bewegungen auf und gleicht nicht Plan liegende Wände aus, ist sehr robust und meistert jede Einbausituation, dabei werden die Fliesenlegearbeiten garantiert nicht behindert.