

**Flüssige Mineralstoffkombination in Lebensmittelqualität zum Korrosions- und Kalkschutz
von Trink- und Brauchwassersystemen.**
Für teilenthartetes Wasser und Mischwasser mit aggressiven Eigenschaften

Produktbeschreibung

Quantophos F/E ist eine Kombination aus Natriumphosphat (E 339) und Polyphosphat (E 452) in wässriger Lösung.
Beschaffenheit: klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert (unverdünnt): ca. 5,1
Phosphatgehalt (P_2O_5): ca. 3,8 %
Dichte: ca. 1,05 g/ml
Lebensmittelqualität.

Wirkung

Quantophos F/E
- schützt besonders verzinkten Stahl in Kalt- und Warmwasserbereich bis max. 65° C vor Korrosion
◆ mindert/verhindert Korrosionen bei teilenthartetem Wasser und Mischwasser mit aggressiven Eigenschaften ab ca. 3° d Karbonathärte
◆ mindert/verhindert Ausfällungen der Resthärte im Warmwasserbereich an allen Installationsmaterialien
◆ bildet eine Calcium-Eisen-Phosphat-Schutzschicht
◆ verhüttet die Braunfärbung des Wassers bei kontinuierlichem Betrieb

Anwendung/Dosierung

Quantophos F/E ist für den Einsatz in DVGW/ÖVGW geprüften Flüssigdosiergeräten (Bewados, Impulsor, Medotronik) konzipiert. Die benötigte Gebindegröße ist am Dosiergerät vermerkt. Bei BWT Dosierstationen mit variabler Pumpenleistung ist die Dosiermenge so einzustellen, daß 100 ml Quantophos F/E pro m³ zu behandelnden Wassers dosiert werden, bzw. (gemäß Ö-Norm M 6250) daß 2-5 mg/l Phosphat (gemessen als P_2O_5) im behandelten Wasser nachweisbar sind

Kontrolle

Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Mineralstoffdosierung ist die Durchführung regelmäßiger Phosphatbestimmungen im behandelten Wasser empfehlenswert (Testkit – Artikel-Nr. 097334). Darüber hinaus sollte die gesamte Dosierstation (gemäß DIN 1988, Teil 8) mindestens einmal jährlich einer Wartung durch unseren Kundendienst unterzogen werden. (1 mg PO₄³⁻ = 0,74 mg P_2O_5)

Lagerung

Nicht unter 5° C/ nicht über 25° C.
Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Original verschlossene Gebinde sind zum Verbrauch innerhalb von 3 Jahren bestimmt.
Nach dem Öffnen muß der Gebindeinhalt innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden.
Nicht aus dem Originalgebinde in andere Gebinde umfüllen.

Liefergebinde

4 x 3 kg: im Umlkarton	Art.-Nr. 094048
20 kg: Bag in Box	Art.-Nr. 094049
10 kg: Bag in Box	Art.-Nr. 094057

Produktqualität

Die Reinheit unserer Mineralstoffe zur Aufbereitung von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch entspricht:
– dem Österr. Lebensmittelgesetz
– der EU-Richtlinie 78/633/EWG
– der Trinkwasserverordnung der BRD
– der Zusatzstoffverkehrsverordnung der BRD und
– den Reinheitsanforderungen des FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (7. und 19. Report).

Entspricht der ÖVGW-Richtlinie W 52.

Sicherheitsratschläge

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV/Chemikaliengesetz nicht kennzeichnungspflichtig - jedoch sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßregeln zu beachten
Sicherheitsdatenblatt siehe www.bwt.at
Vergiftungsinformationszentrale Wien:
☎ 01 406 43 43

Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportbestimmungen

Entsorgung

Reste zu Problemstoffsammelstelle bringen, niemals in Ausguß/WC/Hausmüll leeren.
EAK: 060314 – feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 060311* und 060313* fallen.
Österreich: 51503 – Kalium- und Natriumphosphatabfälle
ARA 1136



Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren, haben jedoch nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck zuzuschreiben. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.