



AQUA COMFORT

PRODUKTBILD



SERIE:
LIEFERANT:
MATCHCODE:
LIEFERANTEN ARTN.:
KURZBEZEICHNUNG:

Ora
Danfoss
AQBHORFBHS++
088L53++
Alva Aqua Ora Elektr. FBHzg.-Set
m. Schaltuhr, Raum u. FB-Regler 1 Anschl.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Alva Aqua Ora Dünnbettheizmatten Set

Kaltleiter: 2 x 1,0 mm², mit
Abschirmung, Länge 4 m
Kabelaufbau: Zweileiterheizkabel
mit Abschirmung
Mattenhöhe: 3 - 3,5 mm
Nennspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 100 W/m²
(Heizleistung abhängig vom
Fußbodenaufbau)
Längenbelastung: 11 W/m
Isolierung: PVDF / FEP
Nenngrenztemperatur: 120 °C
Widerstandstoleranz: +10 % / -5 %
Mindestverlegetemperatur: 5 °C
Kleinster Biegeradius: 6 x dA
Berechnungsbreite: 50 cm
Lieferbreite: 48 cm
Zulassung: IEC 60335-2-96
/SEMKO

Standardmäßig im Set enthalten:
Uhrenthermostat ECtemp Touch
Bodenfühler
Fühlerhülse
Fühlerrohr
Kunststoffnägel

MAßSKIZZE

Ausführungen:
AQBHORFBHS15
für 1,5 m² (Heizmattenlänge: 300 cm)
AQBHORFBHS20
für 2 m² (Heizmattenlänge: 400 cm)
AQBHORFBHS25
für 2,5 m² (Heizmattenlänge: 500 cm)
AQBHORFBHS30
für 3 m² (Heizmattenlänge: 600 cm)
AQBHORFBHS35
für 3,5 m² (Heizmattenlänge: 700 cm)
AQBHORFBHS40
für 4 m² (Heizmattenlänge: 800 cm)
AQBHORFBHS50
für 5 m² (Heizmattenlänge: 1000 cm)
AQBHORFBHS60
für 6 m² (Heizmattenlänge: 1200 cm)
AQBHORFBHS70
für 7 m² (Heizmattenlänge: 1400 cm)
AQBHORFBHS80
für 8 m² (Heizmattenlänge: 1600 cm)
AQBHORFBHS90
für 9 m² (Heizmattenlänge: 1800 cm)
AQBHORFBHS100
für 10 m² (Heizmattenlänge: 2000 cm)