

EAN: 4015474254039
static.hansa.com/49442103



- Badhtub
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	2.5 bar

Technische Eigenschaften



DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Projection	155 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Typzulassungen

KIWA	K6116/08
------	-----------------



Ersatzteile



SP49442103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913827
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF 30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückflussverhinderer	59905714
6	S-Anschluss, G3/4 x G1/2	59904793
6.1	Rosette	59904796
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4 x G1/2	59910254
7	Luftsprudler, M24x1 C	59913401
8	Umsteller, automatisch	59912706
8.1	Umstellknopf	59913402
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108