

**Spülrandloses Wand-WC, Compact
82096.5**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	82096.5
Zulassung	EN 997, EN 33
Ausführung	Tiefspüler für 4,5/3 l-Spülung Sitzhöhe ca. 460 mm inkl. WC-Sitz (bei Steinschrauben-Montage auf 355 mm)
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 89695.0, 89895.0, 89895.1, 89896.5 WC-Sitz mit Deckel und Absenk-Automatik, Artikel-Nr. 89395.9, 89695.1, 89896.6 WC-Sitze sind zu Reinigungszwecken abnehmbar
Montagematerial inkl.	Befestigungsset M12 Laufen EasyFit system, Artikel-Nr. 89282.7

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben M12 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 89281.6 M8, Artikel-Nr. 89281.8 Schallschutzset für EasyFit system, Artikel-Nr. 89269.5
Montage	nicht für Druckspüler zugelassen
Farben	siehe Farbtabelle

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L2P4A	Lief. Wandklosett LAUFEN PRO Compact rimless weiß Stk

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

