LAUFEN PRO

Spülrandloses Stand-WC 82295.6



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	82295.6
Zulassung	EN 997, EN 33
Ausführung	Tiefspüler für 4,5/3 I-Spülung
	Sitzhöhe ca. 460 mm inkl. WC-Sitz
Abgang	waagrecht / senkrecht 70 und 110 mm
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	Stand-Spülkasten Dual-Flush,
	Artikel-Nr. 82866.0 / Charge 882,
	82866.1 / Charge 881
	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 89395.5,
	89695.0, 89896.5
	WC-Sitz mit Deckel und Absenk-Automatik,
	Artikel-Nr. 89395.9, 89695.1, 89896.6
Montagematerial inkl.	Befestigungsset, Artikel-Nr. 89175.7

TECHNISCHE DATEN		
Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsüblicher Ablauf	
	bei Abgang senkrecht 70 mm LAUFEN-	
	Ablaufbogen, Artikel-Nr. 89009.2 oder handels-	
	üblicher Ablaufbogen	
	bei Abgang senkrecht 110 mm nur LAUFEN-	
	Ablaufbogen, Artikel-Nr. 89902.7	
Montage	nur wandbündig möglich	
Farben	siehe Farbtabelle	

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext It. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe "Der österreichische Industriestandard" von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L2DCA	Lief.Stand-WC waagrecht PRO weiß
63L2DCD	Lief.Stand-WC senkrecht PRO weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





