


## Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkästen 12 cm



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Zur direkten Geruchsabsaugung aus WC-Keramiken
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma21 Betätigungsplatten
- Für Sigma30 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung

### Eigenschaften

- Betätigung von vorne

### Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Absaugereinheit mit Radiallüfter
- Keramikwabenfilter

### Zusätzlich zu bestellen

- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1,8 m, für Elektroanschlussdose

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
115.051.BZ.2	anthrazit RAL 7016
115.051.21.2	glanzverchromt

### Zubehör

- Geberit Kombinationsanschlussdose
- Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul
- Geberit DuoFresh Stick
- Schublade mit Keramikwabenfilter, für Geberit DuoFresh Modul



- Schalter zum Ein- und Ausschalten der Geruchsabsaugung muss bauseitig vorgesehen werden

- Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert
- Absaugereinheit werkzeuglos montierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W

- Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick
- Stopfen für Leerrohr
- Schublade mit Filter und Halter für Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks