



			AQESP50	AQESP80	AQESP100	AQESP120	AQESP150	
a10	Gerät	Höhe	mm	929	893	1045	1200	1435
a20	Gerät	Breite	mm	380	475	475	475	475
a30	Gerät	Tiefe	mm	412	507	507	507	507
b01	Durchführung elektr. Leitungen	Verschraubung		PG 16	PG 16	PG 16	PG 16	PG 16
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
		Abstand oben	mm	846	810	962	1117	1352
		Abstand hinten	mm	100	100	100	100	100
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
		Abstand oben	mm	846	810	962	1117	1352
		Abstand hinten	mm	100	100	100	100	100
i13	Wandaufhängung	Höhe	mm	500	619	819	819	1019
		Höhe optional	mm	650	719	869	1019	1219
			mm	600	669	769	969	1169
			mm	550	569	719	919	1119
			mm			669	869	1069
			mm			619	769	969
			mm			569	719	

		AQESP50	AQESP80	AQESP100	AQESP120	AQESP150
Hydraulische Daten						
Nenninhalt	l	50	80	100	120	150
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C)	l	93	135	180	220	271
Elektrische Daten						
Anschlussleistung ~ 230 V	kW	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Phasen		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Betriebsart Einkreis		X	X	X	X	X
Aufheizzeit 1,0 kW (10°C/65°C)	h	3,26	5,22	6,53	7,83	9,79
Aufheizzeit 1,0 kW (10°C/80°C)	h	4,15	6,65	8,31	9,97	12,46
Aufheizzeit 2,0 kW (10°C/65°C)	h	1,63	2,61	3,26	3,92	4,90
Aufheizzeit 2,0 kW (10°C/80°C)	h	2,08	3,32	4,15	4,98	6,23
Aufheizzeit 3,0 kW (10°C/65°C)	h	1,09	1,74	2,18	2,61	3,26
Aufheizzeit 3,0 kW (10°C/80°C)	h	1,38	2,22	2,77	3,32	4,15
Einsatzgrenzen						
Temperatureinstellbereich	°C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Max. zulässiger Druck	MPa	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Max. zulässige Temperatur	°C	95	95	95	95	95
Max. Durchflussmenge	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Leitfähigkeit Trinkwasser min./max.	µS/cm	100-1500	100-1500	100-1500	100-1500	100-1500
Energetische Daten						
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	0,88	0,92	1,03	1,18	1,40
Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	C
Ausführungen						
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Bauart geschlossen		X	X	X	X	X
Bauart offen		X	X	X	X	X
Frostschutzstellung	°C	7	7	7	7	7
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Dimensionen						
Höhe	mm	951	893	1045	1200	1435
Breite	mm	380	475	475	475	475
Tiefe	mm	412	507	507	507	507
Gewichte						
Gewicht gefüllt	kg	74,00	110,00	134,00	160,00	198,00
Gewicht leer	kg	24,00	30,00	34,00	40,00	48,00